
STOFFKLASSE 5



Classic 597.001	schwarz		
Classic 543.035	braungrau		
Classic 543.013	dunkelgrau		
Classic 543.042	hellgrau	Lamé 568.017	blau
Classic 543.037	beige	Lamé 568.003	dunkelrot
Classic 543.047	grün	Lamé 568.018	rot
Classic 543.048	türkis	Lamé 568.011	braungold
Classic 543.006	blau	Lamé 568.013	grau
Classic 543.020	braun	Lamé 568.019	weißgold
Classic 543.026	grün	Lamé 568.001	grün
Classic 543.021	orange	Lamé 568.012	türkis
Classic 543.022	hellrot	Ultra 554.008	dunkelblau







STOFFKLASSE 5





STOFFKLASSE 5





STOFFKLASSE 5





STOFFKLASSE 5





STOFFKLASSE 5



Niroxx Classic/Trend

Material:

100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte-riell ausgerüstet.

Gewicht ca. 385 g/m²

Rollenbreite ca. 140 cm Rollenlänge: ca. 25 lfm

Lichtechtheit 6-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

D DIN 4102 B1 EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5 IMO 2010 STP: part 8 Brandverhalten

Scheuerfestigkeit: 75.000 Martindale

GB

Niroxx Classic/Trend

Material

100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial

Flame retardancy:

Weight: approx. 385 g/m²

Roll width: approx. 140 cm approx. 25 lm

Light fastness: 6-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

> D DIN 4102 B1 EN 1021 1-2

GB BS 5852 Crib 5 IMO 2010 STP: part 8

Abrasion resistance: 75.000 martindale

Niroxx Rialto

Material:

100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte riell ausgerüstet.

Gewicht: ca. 385 g/m²

Rollenbreite: ca. 140 cm

Rollenlänge: ca. 25 lfm

Lichtechtheit: 6-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

GB BS 5852 Crib 5 IMO 2010 STP: part 8 Brandverhalten D DIN 4102 B1 EN 1021 1-2

Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale

Niroxx Rialto

Material 100% Polyester, with water resistant

backing, fungicidal and antibacterial

Weight: approx. 385 g/m²

approx. 140 cm

Roll length: approx. 25 lm

Light fastness 6-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

Flame retardancy: D DIN 4102 B1

GB BS 5852 Crib 5 IMO 2010 STP: part 8 EN 1021 1-2

Abrasion resistance: 60.000 martindale

Reinigung

NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge rei en. Hartnäckige Flecken können mit NIROCLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträg-lichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Hinweise auf Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind

unbedingt einzuhalten.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

Cleaning

Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for desinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.

Subject to changes and mutual colour differences.

STOFFKLASSE 5

(D)

Material:

Niroxx Lamé

100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte

riell ausgerüstet.

Gewicht: ca. 555 g/m² Rollenbreite ca. 140 cm Rollenlänge: ca. 251fm

Lichtechtheit 6-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

GB BS 5852 Crib 5 Brandverhalten: D DIN 4102 B1

Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale

GB

100% Polyester, with water resistant

backing, fungicidal and antibacterial

Weight: approx. 555 g/m² Roll width: approx. 140 cm Roll length: approx. 25 lm

Light fastness: 6-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

D DIN 4102 B1 Flame retardancy:

GB BS 5852 Crib 5 IMO 2010 STP: part 8

Abrasion resistance: 80.000 martindale

Niroxx Ultra

Material: 100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger

Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte

Gewicht: ca. 560 g/m² Rollenbreite: ca 140 cm Rollenlänge: ca. 25 lfm

Lichtechtheit: 6-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet) Brandverhalten: D DIN 4102 B1 GB BS 5852 Crib 5

IMO 2010 STP: part 8

Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Niroxx Ultra

100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial

Weight: approx. 560 g/m² Roll width: approx. 140 cm Roll length: approx. 25 lm

Light fastness: 6-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

> D DIN 4102 B1 GB BS 5852 Crib 5

IMO 2010 STP: part 8

Abrasion resistance: 100.000 martindale

Flame retardancy:

NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge Reinigung:

NROCLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträg-lichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Hinweise auf Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind

unbedingt einzuhalten. Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten. Cleaning:

Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel.
You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for desinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed

Subject to changes and mutual colour differences

Hackebeil GmbH Objektbezugsstoffe

Am Sportplatz 17 96117 Memmelsdorf-Merkendorf Telefon: (09542) 7742-824/825 Telefax: (09542) 7742-826

info@hackebeil.de www.hackebeil.de

